



Orejeras de seguridad industriales con cancelación de ruido de 33 dB. EM-5002B (QuietEnjoy)

- Carcasa: ABS de alta densidad
- Diadema: ABS de alta resistencia
- Espuma de la banda: Espuma HD con absorción de impactos
- Esponja: Esponja de espuma con absorción de sonido
- Diseño: Ajuste fácil de la copa deslizante
- Insonorización: SNR 33 dB, NRR 26 dB
- CE EN 352-1:2020
- ANSI S3.19-1974
- Peso: 290 ± 10 gramos y dimensiones de la caja: 16 x 10 x 14 cm



AS/NZS
certified products



SNR 33dB

NRR 26dB



Noise Reduction



Reduce Ear Pressure



Adjustable




Comfortable to Wear



360° Rotary



Quality Warranty



✓ Ajuste adecuado



✓ Súper cómodo



✓ Cancelación de ruido múltiple



www.safetoe.net
Start With Comfort, More Than Safety

✓ Norma: EN 352-1

Test	Requirement	Aplicable	Resultado
Fuerza de la diadema (4.3.3)	Fuerza máxima: 11,65 N	A	Aprobar
Presión del cojín (4.3.5)	Presión máxima: 4005 Pa	A	Aprobar
Variación de la fuerza de la diadema (4.3.8)	Variación máxima: -14,8%	A	Aprobar
Pérdida de inserción (4.3.9)	/	A	Aprobar

Frecuencia (Hz)								
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Promedio	20.5	15.2	21.3	31.6	38.0	33.8	29.0	34.8
Desviación	5.5	4.2	3.8	3.8	4.4	3.8	5.7	6.3
Mínimo requerido	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB)	15.0	11.0	17.5	27.9	33.6	30.0	23.3	28.5
	H(dB)	27.0	M(dB)	26.4	L(dB)	18.7	SNR(dB)	27.0

Colores disponibles: rojo, negro, verde, azul, naranja, etc.



Instrucciones de uso:

1.) RECOMENDACIÓN DE USO:

- Trabajadores de la construcción, obras viales y de edificación, trabajadores forestales y de la madera, minería, mecánica, corte de metales, talleres de fábrica, granallado, etc.

2.) INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

- Retire el cabello para asegurar un buen sellado entre las almohadillas de las orejas y la cabeza. Quítese los aretes si interfieren con el sellado de las almohadillas contra la cabeza.
- Presione las copas hacia adentro hasta que encajen alrededor de las orejas. Luego, centre las copas sobre ambas orejas.
- Deslice las copas

Mueva las orejas hacia arriba o hacia abajo para encontrar la posición donde las orejas cubran completamente sus oídos. Una vez instaladas y ajustadas correctamente, las orejas no deben tocar la carcasa del casco ni el marco de la visera.

Compruebe el ajuste hablando en voz alta. Tu voz debe sonar hueca, como si hablaras en un barril. Los ruidos a tu alrededor no deben sonar tan fuertes como antes de ponerte las orejas.

3.) VIDA ÚTIL.

Se espera que el protector auditivo de seguridad permanezca en servicio durante 3 años o más, siempre y cuando no sufra daños durante el uso.

4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Limpie el protector auditivo con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este protector. Estas sustancias pueden afectar la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras del protector. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente ni fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y utilizar agentes que no sean perjudiciales para el protector auditivo.

5.) ALMACENAMIENTO.

Guarde los protectores auditivos en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.