

## Chaussures de sécurité industrielles S3

Modèle: L-7163 | WorkShield Pro



Résistant aux  
Impacts



Protection  
Anti-Perforation



Antidérapant



Antistatique



Absorption  
des Chocs



Antibactérien

### Spécifications Techniques

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tige               | Cuir Gaufré Hydrofuge              |
| Doublure           | Bactivoid™ Maille 3D Respirante    |
| Semelle intérieure | Semelle Hi-Poly Confort            |
| Semelle extérieure | Semelle PU/PU Bi-Densité           |
| Embout             | Embout Acier VortiGard™ (200J)     |
| Anti-Perforation   | Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N) |
| Tailles            | EU 37–47   UK 3–13   US 4–14       |
| Poids              | Env. 580 g / chaussure (EU 42)     |

### Certifications & Normes


|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|   | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>S3 FO SR |
|  | ASTM F2413-24<br>I/C PR SD100         |

### Notes de Performance

- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO**: Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **E**: Absorption d'Énergie au Talon
- **Antistatique**: Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



**VortiGard™ Embout Acier (200J)**  
Protection maximale  
contre les chocs et l'écrasement.



**FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)**  
Protection contre les clous  
et objets tranchants.



**Doublure de confort Bactivoid™**  
Confort accru et  
gestion de l'humidité.

### Applications Recommandées



Construction



Production  
Industrielle



Entreposage



Maintenance



Industrie  
Légère



Travaux  
Extérieurs



Scannez pour  
Plus d'informations

[www.safetoe.net](http://www.safetoe.net)