Casco de seguridad con visera y orejeras de seguridad. M-5018 (Summit Pro)

- Carcasa: HDPE de alta densidad o ABS. Pantalla facial: Visera policarbonato transparente ajustable. Orejeras: Protector auditivo de seguridad antirruido SNR23dB. Banda para la barbilla: Nailon ajustable y extraíble. Reflectante: Cinta reflectante de alta visibilidad para lugares de trabajo oscuros Transpirable: Diseño transpirable con interruptor de encendi y apagado. CE EN397:2012+A1:2012.
- CE EN1731.01:2007. CE EN352-3:2002

BREATHABLE
COMFORTABLE

CE ANSI



√ Reflexivo

√ Libre Ajuste

√ Transpirable

EN 397+A1:2012√ Ensayo de absorción de impactos (6.6)

Acondicionamiento (°C)	Requisito	Defectos	Resultado
Temperatura baja: -10 ± 2	≤5000kN	No ocurrió	Aprobar
Alta temperatura: +50±2	≤5000kN	No ocurrió	Aprobar

√ Resistente a la penetración (6.7)

Acondicionamiento (°C)	Requisito	Prueba	Resultado
Temperatura baja: -10 ± 2	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Después de la inmersión	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Alta temperatura: +50±2	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar
Envejecimiento artificial	585(NF EN960:08/2006)	Sin contacto	Aprobar

√ Resistente a la llama (6.8)	Resultado
Requisito de prueba: después de la llama	Aprobar
Norma: EN397+A1:2012 y ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Tipo I, Clase C)	

Colores disponibles: amarillo, naranja, azul, rojo, negro, etc

Instrucciones para el usuario:

1.) APLICACIÓN Y LIMITACIÓN DE USO:

Este casco está diseñado para brindar protección limitada a la cabeza, reduciendo la fuerza de la caída de pequeños objetos que impactan o penetran la parte superior de la carcasa. No está diseñado para brindar protección contra impactos frontales, laterales o traseros, ni contra penetraciones, aunque puede brindar protección contra golpes leves en estas zonas.

Evite el contacto de estos dispositivos con cables eléctricos, temperaturas muy bajas (-20 ℃ o -30 ℃ y temperaturas muy altas (+150 ℃)

2.) INSPECCIÓN PREVIA AL USO:

Realice siempre una inspección visual de los cascos inmediatamente antes de usarlos para garantizar su correcto funcionamiento. El casco no debe presentar piezas afiladas, rebabas, daños, faltantes, grietas, muescas ni roturas. Para garantizar la seguridad de los usuarios, el dispositivo debe someterse a inspecciones periódicas mensuales realizadas por una persona competente, siguiendo estrictamente el procedimiento de inspección periódica del fabricante, para garantizar su eficiencia y durabilidad.

3.) DURACIÓN DE LA VIDA:

Se puede esperar que el casco permanezca en servicio durante 5 años o más, siempre que no sufra daños durante su uso

4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Limpie el casco con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este casco. La resistencia al impacto y otras propiedades protectoras del casco podrían verse afectadas por estas sustancias. La pérdida de estas propiedades protectoras podría no ser evidente o fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y evitar el uso de agentes que no sean perjudiciales para la salud.

5.) ALMACENAMIENTO:

Guarde el casco en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.