

Botas Chelsea Seguridad Industrial

Modelo: M-8025 | SlidGuard



Resistente
a Impactos



Protección
Antiperforación



Antideslizante



Antiestático



Absorción de
Impactos



Antibacteriano

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Vacuno Liso
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Memory Foam Antifatiga
Suela	Suela PU/PU Doble Densidad
Puntera	VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Tamaño	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Peso	Aprox. 650 g por zapato (EU42)

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3 FO SR
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **ER:** Absorción de Energía en el Talón
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Puntera Acero (200J)
Máxima Protección
Contra Impactos y Compresión.



FlexBarrier™ Lámina Acero (1100N)
Protección Contra Clavos
y Objetos Punzantes.



Bactivoid™ Forro de Confort
Control de Olores
y Gestión de la Humedad

Aplicaciones Recomendadas



Construcción



Manufactura



Logística



Mantenimiento



Industria
Ligera



Trabajo
Exterior



Escanee para
Más Información

www.safetoe.net