

Botas para Asfaltado

Modelo: M-8565PV | PaveGuarder



Resistente a Impactos



Protección Antiperforación



Antideslizante



Resistente a Chispas



Resistente al Calor



Suela para Trabajo Pesado

Especificaciones Técnicas

Corte	Cuero Vacuno Liso Flor Entera Resistente al Calor
Forro	Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™
Plantilla	Plantilla Memory Foam Antifatiga
Suela	Suela PU/Caucho Nitrilo
Puntera de Seguridad	VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Plantilla Antiperforación	FlexBarrier™ Lámina Puncture (1100N)
Costuras	Costura Aramida Resistente al Calor
Tallas	EU 36-49 UK 2-15 US 3-16

Certificaciones y Normas


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300°C
- **Protector de Cordones de Cuero:** Protección contra el Calor y Salpicaduras de Asfalto



VortiGard™ Puntera Composite (200J)
Protección sin metal contra riesgos de impacto.



FlexBarrier™ Lámina Puncture (1100N)
Protección flexible con mayor confort.



Suela Alta Temperatura
Diseñada para asfalto caliente y superficies de alta temperatura.

Aplicaciones Recomendadas



Asfaltado



Trabajo Metalúrgico



Minería



Industria Pesada



Manufactura



Alta Temperatura



Escanee para Más Información

www.safetoe.net